

FICHA TÉCNICA

MAQUINA MULTIPRO 250 MIG INDURARC



ALIMENTACIÓN	220 V $\pm$ 10%
FRECUENCIA	50/60 HZ
POTENCIA ABSORBIDA	10.2 KVA
RANGO DE CORRIENTE MIG	30 – 250 A
RANGO DE VOLTAJE MIG	15.5 – 26.5 V
RANGO DE CORRIENTE MMA	20 – 200 A
RANGO DE VOLTAJE MMA	20.8 – 28 V
CICLO DE TRABAJO MIG	60% A 250 A / 100% A 152 A
CICLO DE TRABAJO MMA	60% A 200 A / 100% A 125 A
GRADO DE PROTECCIÓN	IP21
DIMENSIONES	300 X 900 X 790 MM
PESO	50 KG



- Pulsador semi-automático / manual.
- Pulsador selector de proceso.
- Display digital de voltaje / fuerza de arco.
- Display digital de corriente / velocidad de alambre.
- Luz indicadora de sobre temperatura o sobre/bajo voltaje.
- Luz indicadora de conexión a la red eléctrica.
- Ajuste de velocidad de alambre (MIG).
- Ajuste de regulación de corriente (MMA).
- Ajuste de regulación de voltaje (MIG).
- Ajuste de regulación de fuerza de arco (MMA).
- Ajuste de regulación de impedancia (MIG).