


FICHA TÉCNICA

SOLDADORA **RX-250D** - SOLANDINAS



SOLANDINAS

RX – 250D

Soldadora monofásica inversora de corriente continua (DC), para soldar con electrodo revestido (MMA), con panel digital.

1F**220V****50/60HZ****CC****DC****VRD**

PROCESOS DE SOLDADURA



ACCESORIOS INCLUIDOS

IMAGEN REFERENCIAL



- * Porta electrodo con cable de 4 metros y conector industrial DX50.
- * Tenaza tierra con cable de 3 metros y conector industrial DX50.
- * Mascara simple de protección.

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS

- Diseñada para ser compacta y liviana. Tiene un peso de sólo 8 kilos, haciéndola muy portátil.
- Fabricación robusta y resistente, carcasa metálica, panel frontal, trasero y el asa de levante de plástico muy fuerte, ideal para trabajos extremos.
- Fabricado con la tecnología IGBT, para un trabajo más eficiente, con excelente estabilidad de arco y una máquina más liviana.
- Dispositivo automático de protección VRD lo cual baja el voltaje de vacío hasta 12.5V
- Fabricado con la norma IEC 6052 para el grado de protección de la máquina.
- Cuenta con un amperímetro digital.
- Posibilidad de soldar electrodos rutílicos, básicos, fundición, aceros inoxidables y algunos celulósicos hasta 5/32 (4mm)
- Dispositivo HOT START (encendido en caliente) para el fácil encendido del electrodo.
- Dispositivo de ARC FORCE (fuerza de arco) regulable para mantener la estabilidad del arco.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO	TENSIÓN DE RED (60HZ)	CONSUMO DE CORRIENTE	VOLTAJE DE VACÍO	POTENCIA DE CONSUMO	RANGO DE CORRIENTE	CICLOS DE TRABAJO	PESO	DIMENSIONES
RX – 250D	220V / MONOFASICA	39A	80 V / 9 V	15 KW	50A – 250A	35% @250A / 30V 60% @175A / 27V 100% @155A / 26.2V	8 KG	390X160X310mm