


FICHA TÉCNICA

SOLDADORA **RX-310CE** - SOLANDINAS



SOLANDINAS

RX – 310CE BSO: 1020563

Soldadora trifásica inversora de corriente continua (DC), para soldar con electrodo revestido (MMA) y soldadura TIG (LIFT) como segundo proceso.

3F **220V** **380/440V**

50/60HZ

CC

DC



AUTO-LINE

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS

- Diseñada para trabajos de alta eficiencia, sencilla de operar, compacta y de alto rendimiento.
- Asa de elevación para su máxima movilidad dentro y fuera del área de trabajo.
- Buen sistema de ventilación que produce un mayor desplazamiento de aire.
- Fabricado con la tecnología IGBT, para un consumo mínimo de energía y trabajo más eficiente, con excelente estabilidad de arco y una máquina más compacta.
- Fabricado con la norma IP23S para un grado de protección de la máquina.
- Posibilidad de soldar electrodos rutilicos, básicos, fundición, aceros inoxidables y celulósicos hasta(5mm).
- Dispositivo HOT START (encendido en caliente) regulable para el fácil encendido del electrodo.
- Dispositivo de ARC FORCE (fuerza de arco) regulable para mantener durante la soldadura la estabilidad de arco.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODEO	TENSIÓN DE RED (60HZ)	CONSUMO DE CORRIENTE	VOLTAJE DE VACIO	POTENCIA REQUERIDA P/ GENERADOR	RANGO DE CORRIENTE	CICLOS DE TRABAJO	PESO	DIMENSIONES
RX-310CE	220 /380/440 V TRIFASICA	37/29/22 A	95 V	15KW	20A – 300A	35% @300 A / 32V 60% @230 A / 29.2V 100% @180 A / 24.7V	40 KG	501X232X495mm



PROCESOS DE SOLDADURA



ACCESORIOS INCLUIDOS

IMAGEN REFERENCIAL



- * Porta electrodo con cable de 4 metros y conector industrial DX50.
- * Tenaza tierra con cable de 3 metros y conector industrial DX50.
- * Mascara simple de protección.