

FICHA TÉCNICA

SOPLETE DE COBRE CON ENTRADA 2" CON ANTIRETORNO



SOPLETE PARA GAS PROPANO

TIPO	SOPLETE DE GAS (CALENTAMIENTO / MULTIFLAMA)
MATERIAL	COBRE / LATÓN (ALTA RESISTENCIA TÉRMICA)
ENTRADA	2" (PULGADAS) PARA CONEXIÓN DIRECTA A LÍNEA O REGULADOR DE GAS
GAS COMPATIBLE	PROPANO (GLP) / BUTANO (SEGÚN MODELO)
SISTEMA DE SEGURIDAD	VÁLVULA ANTI-RETORNO INTEGRADA
PRESIÓN DE TRABAJO	APROXIMADAMENTE 0.2 – 4 BAR
LONGITUD	ENTRE 300 – 450 MM (VARÍA SEGÚN MODELO)

El **SOPLETE DE COBRE CON ENTRADA 2" CON ANTIRETORNO** es una herramienta esencial para trabajos de soldadura y oxicorte que requieren seguridad, resistencia y alto rendimiento. Fabricado en cobre de alta calidad.

el **SOPLETE DE COBRE CON ENTRADA 2" CON ANTIRETORNO** ofrece una excelente conductividad térmica y durabilidad, ideal para aplicaciones exigentes en entornos industriales. Su sistema de antirretorno brinda una protección adicional al evitar el retroceso de la llama, garantizando mayor seguridad durante su

MANGUERAS DISPONIBLES 300PSI DE 1/4

