

FICHA TÉCNICA

REGULADOR NITRÓGENO VICTOR TPR 250



Regulador Victor para gas nitrógeno, diseñado en una sola tapa, cuerpo de latón forjado, mecanismo de asiento tipo vástago, diafragma de neopreno.

CARACTERÍSTICAS :

Para trabajos ligeros
Conexión de entrada CGA-555
Conexión se salida 1/4" - 37° F
Cuerpo y tapa de carcasa de latón forjado. 1 por EA
Válvula de alivio interna.
Construcción de una sola etapa.
Mecanismo de asiento tipo vástago.
Diafragma de neopreno.
Profundidad [Nom]=4-1/4 pulg.
Rango de flujo = 10 - 250 psig.
Tipo de gas=Gas inerte.
Tamaño del calibre = 2 pulgadas.
Tipo de mango = mango en T.
Altura [nom.]=5-1/8 pulg.
Presión de entrada [Máx.]=3000 psig.
Longitud [nom.]=6,38 pulg.
Conexión de salida = 1/4 pulg. - 37° Flare.
Presión de salida [Máx.]=1000 psig.
Presión de salida [Min]=10 psig.
Tipo de embalaje=En caja.
Tipo=Regulador.
Ancho [Nom]=6-3/8 pulg.
Válvula de alivio interna.
Construcción de una sola etapa.
Mecanismo de asiento tipo vástago.
Diafragma de neopreno.



VICTOR
CutSkill®